

Technical Data Sheet

STAR PE 1060 BF

Açıklama

STAR PE 1060 BF, genel amaçlı uygulamalar için %80 kalsiyum karbonat (CaCO₃) dolgululu lineer düşük yoğunluklu polietilen reçinedir. Bu dolgu masterbatchinde üretilen filmler sertliği artırır, beyaz renkli masterbatch'i azaltır, kaynaklanabilirliği, basılabilirliği ve kabarcık stabilitesini geliştirir.

Uygulama

STAR PE 1060 BF için tipik uygulamalar alışveriş torbaları, taşıma torbaları, nakliye torbaları, çöp torbaları, tüketici ambalajları, PE levhalar ve diğer PE film uygulamalarıdır..

Veriler

Testler	Test Şartları	Birim	Sonuç
Kül Miktarı	ISO 3451	%	81 ±1
MFI (at 190° C and 2,16 kg)	ISO 1133	g/10 min	0,1 – 0,3
Nem Miktarı	ISO 15512	%	0,03
Yoğunluk	ISO 1183	gr/cm ³	1,85±0,02

Paketleme

- Ahşap palet üzerinde 25 kg FFS Torbaları.
- Big Bag, ve 20' Açık Üst Nakliye Konteyneri..

Depolama ve taşıma

STAR PE 1060 BF dolgu masterbatch (peletlenmiş halde), ürün kalitesinin bozulmasına neden olabileceğinden, doğrudan güneş ışığına ve/veya ısıya maruz kalmasını önleyecek şekilde saklanmalıdır. Depolama yeri de kuru, tozsuz olmalı ve ortam sıcaklığı 50 °C'yi geçmemelidir. Bu ihtiyati tedbirlere uyulmaması, ürünün renk değişimine, kötü kokuya ve yetersiz ürün performansına neden olabilecek şekilde bozulmasına neden olabilir.